



AGRIPEX
ANTIDERAPANT
AGRIPANT

REVÊTEMENT DE SOL ANTIDÉRAPANT

La prévention des risques de chutes et de glissades... **Un enjeu considérable.**
l'AGRIPEX est un tapis de protection antidérapant qui sécurise les lieux de passage.

ANTIDÉRAPANT

Le revêtement de sol AGRIPEX est constitué en surface de granulés de PVC soudés au revêtement qui lui apporte une antidérapance renforcée (R13).

De part sa structure, il est antidérapant, stable et procure un confort de marche pour une sécurité maximale.

APPLICATION

Destiné principalement à sécuriser les sols dans l'industrie, l'urbanisme et la construction navale. Partout où le sol peut être rendu glissant, la solution durable pour la sécurité des usagers. (Ateliers et postes de travail, ponts de bateau, escaliers, marches, cheminements extérieurs, ponts, passerelles, etc...).

INSTALLATION

Une solution simple et rapide pour améliorer la sécurité des locaux et des voies de circulation. Facile d'entretien dans les zones de trafic intense où l'antidérapance et l'hygiène sont exigées.



AGRIPEX

ANTIDERAPANT

AGRIPANT

LE REVÊTEMENT DE SOL AGRIPEX
EST D'UNE UTILISATION SÛRE ET
OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES :

- *Revêtement de sol bénéficiant de propriété antidérapante maximale R13.*
- *Sécurise les zones à risque de chutes & de glissades.*
- *Indéformable & stable.*
- *Isolant thermique & phonique.*
- *Résistant aux UV, à l'ozone et à l'eau salée.*
- *Résistant aux huiles & graisses (sans alcool et solvants).*
- *Resistant aux chocs.*
- *Résistant aux températures -25 ° à + 60 °C.*
- *Utilisation intérieure & extérieure.*
- *Pose libre ou collée.*



- *Antidérapant : Selon la norme DIN 51130 R13, V8.*
- *Épaisseur : env. 5 mm.*
- *Poids : env. 1600 g/m².*
- *Dimensions rouleaux : 1,20 x 15 mètres de long.*
- *Coloris : Anthracite et gris clair.*
- *Classement feu : selon les normes DIN EN 13501-1 Bfl -S1.*

