

Antidérapant GEKO 2.5

pour tous les sols lisses

Descriptif

Antiglisse pour tapis à poser sur tous sols lisses comme le parquet, marbre, stratifié, PVC et linoléum, céramique, etc...

Avantages

- Maintient le tapis au sol.
- Réduit le risque d'accident.
- Empêche tout déplacement du tapis (plis, ondulations.)
- Amélioration du confort de marche.
- Prolonge la longévité du tapis.
- Résistant à l'usure.
- Particulièrement recommandé pour les tapis d'orient et les kilims.
- Ne tâche pas.
- Se lave en machine à maximum 60°C. Adapté pour les sols avec chauffage intégré.

Caractéristiques techniques

Epaisseur : 2,5 mm

Poids : Env. 580 g/m²

Isolation phonique aux bruits de chocs : 19 dB

Isolation thermique : $1/\lambda = 0,05 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.

Conditionnement

Longueur des rouleaux : 30 mètres.

Largeur des rouleaux : 60, 80, 110, 160, 190, 240, 290 cm.

Pièces prédécoupées : Découpées, emballées individuellement.

60 x 120 cm	80 x 150 cm	130 x 190 cm
160 x 225 cm	190 x 240 cm	190 x 290 cm
240 x 290 cm	240 x 340 cm	290 x 390 cm

N'adhère pas sur sol humide !

Attention !!! Lorsque le parquet vient d'être vitrifié, veuillez attendre au minimum 3 mois que le vernis soit bien sec.