

Antidérapant GEKO 4.5

pour tous les sols lisses

Descriptif

Antiglisse pour tapis à poser sur tous sols lisses comme le parquet, marbre, stratifié, PVC et linoléum, céramique, etc...

Avantages

- Maintient le tapis au sol.
- Réduit le risque d'accident.
- Empêche tout déplacement du tapis (plis, ondulations.)
- Amélioration du confort de marche.
- Prolonge la longévité du tapis.
- Résistant à l'usure.
- Particulièrement recommandé pour les tapis d'orient et les kilims.
- Ne tâche pas.
- Se lave en machine à maximum 60°C. Adapté pour les sols avec chauffage intégré.

Thibaudes

- Usage habitat et professionnel intensif.
- Pose collée ou tendue.
- Pour moquette & sol laminé.
- Sous marche pour descente d'escaliers.

Caractéristiques techniques

Epaisseur : 4,5 mm

Poids : Env. 870 g/m²

Isolation phonique aux bruits de chocs : 29 dB

Isolation thermique : $1/\lambda = 0,09 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.

Conditionnement

Longueur des rouleaux : 30 mètres.

Largeur des rouleaux : 60, 80, 110, 160 cm.

Longueur des rouleaux : 20 mètres.

Largeur des rouleaux : 190, 240, 290 cm.

Sous marches : 25 x 60 cm, 25 x 80 cm.

Non feu : 190 cm de large, 20 mètres de long.

N'adhère pas sur sol humide !

Attention !!! Lorsque le parquet vient d'être vitrifié, veuillez attendre au minimum 3 mois que le vernis soit bien sec.